

naturaSign Pad Colour

Scheda tecnica

Dati tecnici del dispositivo naturaSign Pad Colour

Descrizione:



Con 1,2 cm di spessore, naturaSign Pad Colour è uno tra i più sottili signature pad con display a colori attualmente disponibili sul mercato mondiale. Grazie alla struttura estremamente sottile, alla disposizione laterale del sensore e del display sottostante ed al comando che consente di ruotare di 180° il dispositivo, e con esso il supporto per la mano, consente per la prima volta a utenti sia destri che mancini di mantenere una posizione della mano tanto naturale come nel caso della firma su carta.

Il display a colori integrato mostra la firma in tempo reale e può essere utilizzato per la visualizzazione di testi, documenti, grafici, parti di documenti e comandi interattivi, nonché di

presentazioni pubblicitarie personalizzate.

Il dispositivo naturaSign Pad Colour dispone di un alloggiamento laterale per la penna in plastica, dove può essere risposta in tutta sicurezza durante il trasporto, e di un supporto verticale per l'uso stazionario. La penna è assicurata al dispositivo mediante un cavetto antistrappo.

La massima sicurezza disponibile sul mercato

Ciascun dispositivo naturaSign Pad Colour dispone di un certificato unico per la firma elettronica (chiave privata RSA 2048 bit), mediante il quale l'unità interna di acquisizione di firma sottoscrive in modo sicuro il documento in elaborazione. Il certificato consente inoltre di attribuire con certezza, in caso di verifica, la firma al dispositivo con cui è stata realizzata.

Nel processore del signature pad è memorizzata la chiave pubblica di una seconda coppia di chiavi (RSA 2048 bit), realizzata mediante un processo notarile e grazie alla quale i dati biometrici vengono cifrati già all'interno del dispositivo stesso; ciò impedisce la trasmissione di tali dati, estremamente sensibili, in forma non crittografata ad un ambiente non sicuro, come ad esempio un computer esterno. La chiave privata di questa seconda coppia di chiavi è conservata in tutta sicurezza presso uno studio notarile.

L'innovativa concezione dei dispositivi di StepOver garantisce al gestore dell'applicazione la massima sicurezza, in quanto solo così si potrà affermare con certezza che i dati biometrici contenuti nella firma non sono stati utilizzati per scopi fraudolenti, ad esempio da parte di un software malevolo che li intercetti durante la trasmissione al PC e li invii ad un altro documento.

Nei sistemi operativi XP, Vista, Windows 7 e Linux non è necessaria l'installazione di alcun driver. Grazie all'orologio di precisione interno e non manipolabile, su ogni firma acquisita viene apposta una marca temporale GMT. Il LED di stato mostra, accanto al display, la modalità di funzionamento: spento (nessuna connessione), arancione (stand-by), verde (modalità di firma).

Sulla parte posteriore del dispositivo di firma sono disposti tre fori per il fissaggio a pareti o scrivanie; gli accessori per il montaggio sono disponibili separatamente. Grazie alla cooperazione con l'associazione PrimaKlima Weltweit e.V., ogni signature pad di questa serie contribuisce al rimboschimento di circa 10 m² di terreno.





natura Sign Pad Colour

Scheda tecnica

Dati tecnici:

Descrizione	Riferimento	Valore	Unità di misura
Materiale	Carcassa	Policarbonato	-
Larghezza	Carcassa	18,5	cm
Profondità	Carcassa	17	cm
Altezza	Carcassa	1,2	cm
Larghezza	Sensore e display	11,4	cm
Profondità	Sensore e display	8,5	cm
Larghezza	Superficie attiva	11,2	cm
Profondità	Superficie attiva	8,4	cm
Lunghezza	Cavo di connessione 1x mini USB – USB (in dotazione)	180	cm
Peso	Signature pad senza cavo di connessione	Circa 300	g
Risoluzione temporale rilevata/reale	Pacchetti di coordinate 4D (ciascun pacchetto è composto dalle coordinate X, Y, pressione e tempo)	500	Rilevazioni al secondo
Risoluzione temporale della misurazione	Frequenza interna di rilevazione (campioni)	7000	Frequenza di rilevazione/campioni 4D/sec (sovracampionamento: 14 volte)
Risoluzione ottica rilevata/reale	Risoluzione delle coordinate X e Y rilevate (non interpolate né stimate)	1000	DPI
Ripetibilità	Precisione di ripetizione delle misurazioni X e Y	+/- 0,1	mm
Risoluzione del display	Risoluzione X e Y del display TFT a colori integrato Nota: Il display del signature pad mostra la firma in tempo reale e può essere utilizzato per la visualizzazione di testi, documenti e comandi virtuali. In modalità di stand-by il dispositivo può essere utilizzato per visualizzare presentazioni a scopo pubblicitario; a tale scopo è dotato di una memoria interna, dove potranno essere salvate al massimo quattro immagini da visualizzare in modo ciclico.	640x480	Pixel
Risoluzione della pressione	Rilevazione della pressione di scrittura	512 o 1024	Livelli di pressione
Pressione minima	Pressione minima di rilevazione	1	Newton
Pressione massima	Pressione massima misurabile	10	Newton
Connessione	Standard mini USB	Porta	-
Consumo	Il ridotto consumo energetico protegge l'ambiente e aumenta la durata delle batterie dei computer portatili	Circa 500	mAh
Supporto stand-by USB	Non tutti i computer disattivano l'erogazione di energia ai dispositivi USB in stand-by, per cui alla riduzione dei consumi contribuiscono solamente i dispositivi periferici che sono in grado di ricevere il messaggio di stand-by da parte del computer.	Si	Spegnimento del display, del LED di stato, etc.
Modalità di trasferimento	HID crittografato. Questo dispositivo non richiede alcun driver hardware, viene infatti riconosciuto direttamente da Windows e Linux (come ad esempio un mouse o una tastiera).	USB/HID	Dispositivo USB 2.0 (retrocompatibilità con USB 1.1)
Algoritmo di crittografia	Nome dell'algoritmo standard di crittografia utilizzato per la cifratura interna al dispositivo	RSA 2048 bit AES 256 bit	-
Temperatura operativa	Temperatura alla quale il signature pad può funzionare in base alle indicazioni sopra riportate	Da 0 a +50	°C UR max 90%, non condensante
Temperatura di stoccaggio	Temperatura alla quale il dispositivo può essere trasportato e stoccato	Da -10 a +80	°C UR max 90%, non condensante
Conformità	Certificazioni e autorizzazioni	CE, WEEE	-





natura Sign Pad Colour
Scheda tecnica

Interventi di garanzia della qualità per ogni dispositivo	Test di qualità di tutti i dispositivi. I registri di test contengono l'indicazione del numero di matricola del dispositivo e del nome dell'esaminatore e, su richiesta del Cliente, possono essere forniti gratuitamente in formato elettronico.	Test della funzionalità e degli scostamenti di misurazione di ogni singolo dispositivo	1/1
Interventi a campione di garanzia della qualità	Test a campione per garantire una qualità costante a diverse sollecitazioni	Verifica da parte di un perito calligrafo, test esterni di precisione di misurazione	1/5000
Interventi generali di garanzia della qualità	Selezione dei subfornitori e di procedimenti produttivi standardizzati e documentati	StepOver GmbH collabora esclusivamente con subfornitori certificati ISO e, nei propri procedimenti produttivi, segue le norme ISO	EN ISO 9000 segg.
Tracciabilità / numero di matricola	Ciascun signature pad di questa serie è dotato di un numero di matricola univoco, che può essere ricavato dal firmware del dispositivo e che viene visualizzato sul display a dispositivo connesso. Su richiesta, solamente in caso di progetti con quantitativi superiori a 500 pezzi, può essere inoltre riportato in cifre e sotto forma di codice a barre sulla parte posteriore del dispositivo.	Tipo di codice a barre opzionale	Code 39
Riciclo	Questo prodotto può essere riciclato in gran parte. I diversi componenti, ad esempio la carcassa, sono pertanto contrassegnati con l'indicazione dei materiali utilizzati	Numero di registrazione WEEE	DE 27870259
Protezione dell'ambiente	L'uso di questo dispositivo di firma consente il risparmio di carta; inoltre, grazie alla cooperazione con l'associazione PrimaKlima Weltweit e.V., ogni signature pad di questa serie contribuisce al rimboschimento di circa 10 m ² di terreno	Prodotto neutrale alle emissioni di CO ₂	-
Paese di origine	Paese in cui avvengono lo sviluppo, la produzione e i test di qualità del dispositivo	Germania	Made in Germany
Accessori in dotazione	Accessori standard in dotazione	Cavo di connessione standard, istruzioni d'uso nella lingua locale	Per ogni unità
Codice d'ordine	Codice articolo EAN	EAN	4260130060572

Nota importante:

Con riserva di modifiche tecniche utili al miglioramento del prodotto.
Data di riferimento: marzo 2011
Copyright StepOver GmbH 2011

